المواصفات الفنية لحاويات القمامة مناقصة رقم 26110401

1- يجب أن تكون جميع جوانب هيكل الصندوق مصنوعة من صفائح الفولاذ سماكة 3مم .
2- أبعاد الحاوية كالتالي :
   - الفتحة العلوية للحاوية 150 × 100 سم .
   - القاعدة السفلية للحاوية 90 × 150 سم .
   - ارتفاع الحاوية بدون الدعامات السفلية والعجلات 97سم .
   - إجمالي ارتفاع الحاوية عن سطح الأرض 127 سم .
3- يجب أن تكون الجوانب الأمامية والقاعدة والخلفية للحاوية من جزء واحد دون أي توصيلات لحام بينها (طريقة الانحناء) .
4- يجب أن يتم إرفاق الجانب الأيسر والأيمن من الحاوية اللذان لهما نفس المظهر الجانبي للجزء المنحني على الأسطح الداخلية لخطوط اللحام المستمرة .
5- يجب تعزيز الفتحة العلوية للحاوية عن طريق لحام ثلاثة دعائم على شكل حرف U مصنوعة من الفولاذ سماكة 6مم في محيط الفتحة العلوية (يسار – يمين – الجانب الخلفي)
6- يجب تدعيم الجزء السفلي من الحاوية من الخارج عن طريق لحام ثلاثة دعائم على شكل حرف U مصنوعة من الفولاذ سماكة 6مم يجب أن تكون الدعائم على الجانبين ودليل واحد من الوسط
أبعاد كل دعامة
   - الطول 90 سم .
   - العرض 19 سم .
   - الارتفاع 7سم .

يجب إغلاق الجوانب المفتوحة للدعامات بشرائح فولاذية سماكة 3مم .
7- توفير 4 عجلات من الحديد الزهر محلية الصنع القطر الخارجي للدولاب 15سم
العرض في نقطة اتصال العجلة بالأرض هو 4سم
يتم تثبيت جميع العجلات على مجموعة الدعائم بواسطة مسامير من الصلب 2سم والصواميل ويجب شد الصواميل أخيراً بوضع بعض نقط اللحام عليها
كل مجموعتين لدعم العجلات يجب أن تلحم على جانب واحد من الدعامة السفلية اليمنى واليسرى .
8- يجب أن يتم تزويد الحاوية بميل من الفولاذ الصب يستخدم لتيسير عملية تفريغ النفايات الصلبة داخل الشاحنة
الميل يجب أن يثبت أعلى الجانب الأمامي من الحاوية بخطوط اللحام المستمرة بعد أن يلف عليه نهاية الصفيحة المشكلة بحرف U
أبعاد الميل
   - الطول 200 سم .
   - قطر الميل 30 مم .

9- يجب أن يتم تزويد الحاوية ببكرة لتسهيل حركة كابل الرفع الخاص بالصنارة في الشاحنة .
يجب أن يتم لحام هذا التجمع في منتصف الجزء العلوي من الدعم الخلفي ويتكون من عمود من الصلب قطر 18مم مثبت من خلال قطعتين من الصلب سماكة 8مم
يجب أن يكون العمود محاطاً بأنبوب مجلفن قياس 1 بوصة .
يجب ملء الفراغ بين العمود والأنبوب بالشحم لتسهيل حركة الأنبوب حول العمود .
10- يجب تزويد الحاوية بمكان خطاف لرفع الحاوية عند تفريغ النفايات الصلبة من الشاحنة
عن طريق صفيحة بأبعاد 22×17 سم سماكة 10مم متوضعة بشكل عامودي على الدعامة الوسطى السفلية مثقوبة بثقب قياس 2بوصة لتثبيت الخطاف فيه .
11- يجب أن يتم تزويد الحاوية بثقوب (4) لتصريف السوائل من الحاوية قياس 1بوصة .
12- يجب طلاء الحاوية بطبقة دهان أساس وطبقتين من الدهان الزياتي ويجب طلاء الزوايا بطلاء فوسفوري لعكس الضوء ليلاً .
13- على مقدم العرض زيارة مجلس مدينة دير الزور لمشاهدة وفحص العينة قبل البدء بعملية التصنيع للمطابقة.